

# 藤田産業の、三種のFF

## コストパフォーマンスの優

**FD-M6801M 高強度FFシート**

コストメリット重視なら、まさにこのFF

## NEW 実績の高グレード耐候

**FD-M6803M 高耐候FFシート**

耐候性国内実績を有す、プレミアムなFF

## 非凡な耐候性。 屋外長期サインに、このFFが正解。

マーキングフィルム貼り、インクジェット出力共に対応。  
アクリルコーティング・防汚処理・カビ等の汚れの付着がしにくく、  
昼夜を問わず美しい外観を維持します。防災認定取得済。



NEW

## 屋外長期ファブリックの実現

**FD-M6802M テンションFFシート**

糸目が目立たず、滑らかで均一な仕上がり

## 魅力のダブルフェイス。 短期屋外のFF、さらに長期屋外のファブリック。

従来のFFより30%軽量化、よりしなやかに。屋内用・短期屋外用FFシートとして、  
そして、屋外でのファブリックディスプレイとして最適な長期屋外用ファブリック。  
防災認定取得済。



PLASTICS & BUILD MATERIALS

**藤田産業株式会社**

FUJITA INDUSTRY Co., Ltd.

愛媛県松山市土居町101 SD営業部 TEL:089-968-1914

製品詳細はWebサイトから

藤田産業 FFシート 検索

<https://www.atta-sign.com>





鉄板の高強度FF、または安心の高耐候FF。  
そして、ファブリックとしてもOKなWフェイスFF。

- ☑ 建植看板、屋上などの高所サイン
- ☑ ビル、駅、商業施設などの大型サイン
- ☑ 店舗看板、ファサードサイン

特徴

- アクリルコーティング
- 裏面にも防汚処理
- 防水・防カビ処理
- インクジェット出力OK
- マーキングフィルムが貼れる
- 防災認定取得済

01

定番にして鉄板  
高強度FFシート (FD-M6801M)

- ・強度&UV対策に自信
- ・黄変&劣化しにくい高耐久

02

長年の国内実績、安心の質  
高耐候FFシート (FD-M6803M)

- ・全規格切売OK！
- ・屋外で約3年の耐候性

- ☑ 至近距離、目線レベルのサイン
- ☑ ビル、駅、商業施設などの掲出サイン
- ☑ 屋外用ファブリックサイン

特徴

- 従来のFFより30%軽量化
- やわらかく施工性抜群
- 糸目が目立たず滑らかで均一
- 防災認定取得済
- 細部までクリアな表現が可能

03

糸目の見えないFFシート  
テンションFFシート (FD-M6802M)

- ・ダブルの用途！  
FFシート&屋外用ファブリックとして使用可能。

QWALX™ (クワルクス)

藤田産業の  
ファブリックディスプレイ QWALX™。  
カタログはこちらから。



| No. | 商品名<br>(品番)               | 基材            | 基材厚み<br>(μm) | サイズ<br>(mm×m)                                                     | 切売       | 質量<br>(g/㎡) | 密度<br>(本/inch) | 番手<br>(D)     | 引張強度<br>(N / 3cm) | 引裂強度<br>(N)      | 対応インク                           |
|-----|---------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 01  | 高強度FFシート<br>(FD-M6801M)   | 塩ビ／<br>ポリエステル | 580          | 1,370×30 / 1,600×50<br>2,200×50 / 2,500×50<br>3,200×50 / 5,000×50 | 全規格<br>可 | 680         | 18×12          | 1000×<br>1000 | タテ 1181<br>ヨコ 893 | タテ 311<br>ヨコ 529 | ソルベント<br>LATEX<br>レジ<br>ン<br>UV |
| 02  | 高耐候FFシート<br>(FD-M6803M)   | 塩ビ／<br>ポリエステル | 510          | 1,200×50 / 1,600×50<br>2,200×50 / 3,200×50<br>4,200×50            | 全規格<br>可 | 650         | 18x18          | 500×<br>500   | タテ 900<br>ヨコ 750  | タテ 160<br>ヨコ 155 | ソルベント<br>LATEX<br>レジ<br>ン<br>UV |
| 03  | テンションFFシート<br>(FD-M6802M) | 塩ビ／<br>ポリエステル | 360          | 3,200×50                                                          | ×        | 440         | 36×36          | 250×<br>250   | タテ 898<br>ヨコ 708  | タテ 69<br>ヨコ 72   | ソルベント<br>LATEX<br>レジ<br>ン<br>UV |

お問合せ