

PR糊 × ドット構造

「貼る」と「剥がす」を両立する両面テープ

FS-T009

FIXLX™ PRドット糊マウントテープ


「剥がせる」では終わらない。
「跡を残さない」という性能。

独自開発のPR糊 (Perfect Removable) とエア抜けするドット構造を採用。施工時の貼りやすさと、撤去時の美しい剥離性を両立し、施工から撤去までの作業性を高める新しい両面テープです。

テープ跡でお困りでは
ありませんか？

- 糊残りがひどく、撤去に時間がかかる
- テープ跡や変色で、美観を損ねる

撤去・清掃にかかる手間と時間は、作業コスト増加の原因に。



PRドット糊マウントテープが、
課題を解決

施工時間を
短縮

きれいに剥がせて
撤去が簡単

下地を傷めず
原状回復

特長

1 完全再剥離、糊残りゼロ
独自開発のPR糊でキレイに剥離。^{※1}
片面は強粘着でしっかり密着。

2 ドット構造で、貼りやすい
エアが抜けるドット構造を採用。
簡単施工で、貼り直しもスムーズ。

3 幅広い平滑面に対応
ガラス・金属・木材・アルミ複合板など、
様々な平滑面へ施工可能。^{※2}

※1 実際の使用環境により剥離性が異なる場合があります。※2 被着体の材質や表面状態によって適正は異なります。

活用事例



ウィンドウ ※印字面を外向きに、内側からも貼れます。

ウィンドウや壁面のサインから、ブース・什器・製品への直貼りまで。
下地を痛めず、様々なシーンで活躍します。



製品・什器POP



ブース装飾

NOALX™の施工にも最適

「下地不要。両面テープで設置可能。」を特徴と
するNOALX™ (ノアルクス) にも最適。



規格表

製品名	製品番号	基材	粘着剤 (外側／内側)	規格		剥離紙
				サイズ (mm×m) ^{※3}	基材厚み (μm)	
FIXLX™ PRドット糊マウントテープ	FS-T009	PET	PRドット糊／強粘着	1370×30 30×30	75	PETフィルム

※3 ご希望の巾サイズにスリット可能

