

FIXLX™

LEDモジュール 配線の固定に。

高接着×高耐候
アクリルフォーム基材

FS-T013 FIXLX™ 配線止めテープ


製品特長



1

剥がれ・変色を抑制

劣化に強く、長期安定のアクリルフォーム基材
高温環境や温度変化の影響を受けにくく、経年劣化や
裂け、変色を抑制。長期にわたり安定した固定を維持。



2

コーキング使用量を削減

剥がれにくく、補強コーキングを最小限に
高接着により、補強の必要量を抑えます。
乾燥待ち時間を減らし、施工時間を短縮できます。



3

光ムラを抑える

反射率を保ち、光ムラになりにくいホワイト仕様
反射率を保つ「白」設計により、影を作らず、光ムラを抑制。
看板内の反射率を維持します。



LED裏板の ジョイントにも最適

内照サインの裏板材接合部にも使用可
能。配線固定だけでなく、部材接合用途
にも活用できます。

規格表

製品名	製品番号	基材	粘着材	規格			離型紙
				巾 (mm)	巻数 (m)	厚み (mm)	
FIXLX™ 配線止めテープ	FS-T013	アクリルフォーム	超強粘着 (白)	10	20	0.8	有
				30	20	0.8	
				1000	20	0.8	

※ご希望の巾サイズにスリット可能

PLASTICS & BUILD MATERIALS
藤田産業株式会社
FUJITA INDUSTRY Co.,Ltd.
<https://www.atta-sign.com>



お問い合わせはこちら

FL008-0100

※このチラシの内容は予告なく変更することがございます。予めご了承ください。