

試験項目	試験条件	①FD-M5002G+FD-L5002G		②FD-M5004G+FD-L5002G		③FD-M5004G+FD-L3003G		④FD-M3003G+FD-L3003G		ソレイタ FSV-321S
		小口切りっ放し	小口巻き込み	小口切りっ放し	小口巻き込み	小口切りっ放し	小口巻き込み	小口切りっ放し	小口巻き込み	
密着性	基盤目ゼロテープ	100/100		100/100		100/100		100/100		100/100
耐沸騰水性	沸騰水 8時間	膨れ剥がれ無し	膨れ剥がれ無し	膨れ剥がれ無し	膨れ剥がれ無し	膨れ剥がれ無し	膨れ剥がれ無し	膨れ剥がれ無し	膨れ剥がれ無し	膨れ剥がれ無し
		変色無し		変色無し		変色無し		変色無し		変色無し
耐水性	50°C純水 240Hr	膨れ剥がれ無し	膨れ剥がれ無し	膨れ剥がれ無し	膨れ剥がれ無し	膨れ剥がれ無し	膨れ剥がれ無し	膨れ剥がれ無し	膨れ剥がれ無し	膨れ剥がれ無し
		変色無し		変色無し		変色無し		変色無し		変色無し
耐酸性	5% H_2SO_4 24Hr (スポット試験)	膨れ剥がれ無し		膨れ剥がれ無し		膨れ剥がれ無し		膨れ剥がれ無し		膨れ剥がれ無し
		変色無し		変色無し		変色無し		変色無し		変色無し
耐アルカリ性	1%NaOH 24Hr (スポット試験)	膨れ剥がれ無し		膨れ剥がれ無し		膨れ剥がれ無し		膨れ剥がれ無し		膨れ剥がれ無し
		変色無し		変色無し		変色無し		変色無し		変色無し
耐塩水噴霧性	5%NaCl 35°C 4000hr	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

※上記は当社試験結果に基づく測定値であり、保証値ではありません